

TRIAC ST



Zum Produkt



Technische Daten

Spannung	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz; 60 Hz	
Leistung	1500-1600 W	
Temperatur	40-700 °C	104.0-1292.0 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja	
Luftmenge (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Nein	
Statischer Druck	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Nein	
Display	Nein	
e-Drive	Nein	
Aussenanwendung	Ja	
Düsenanschluss ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Länge	338.0 mm	13.3 in
Gerätedurchmesser	90 mm	3.54 in
Handgriff Durchmesser	56 mm	2.2 in
Gewicht	0.99 kg	2.18 lb
Netzkabellänge	3.0 m	9.84 ft
Emissionspegel	67 dB (A)	

TRIAC ST

Technische Daten

Zulassungen	CE; KC; S+; UL
Schutzklasse	II
Ursprungsland	CH

Lieferumfang

Gerätekoffer

Produktartikel

141.227	TRIAC ST, 230V/1600W, EU-Stecker
141.228	TRIAC ST, 120V/1600W, US-Stecker
141.230	TRIAC ST, 100V/1500W, JP-Stecker
141.308	TRIAC ST, 120V/1600W, CEE 3/16
141.309	TRIAC ST, 230V/1600W, UK-Stecker
141.310	TRIAC ST, 230V/1600W, AU-Stecker
141.311	TRIAC ST, 230V/1600W, CH-Stecker
141.312	TRIAC ST, 230V/1600W, CN-Stecker
144.013	TRIAC ST, 230V/1600W, M14, EU-Stecker
153.891	TRIAC ST, 220V/1600W, KR-Stecker